



CB500X



MOTOR

| | |
|----------------------------|---|
| Tipo | 2 Cilindros a 19° de la Vertical, 4T, DOHC, enfriado por líquido |
| Cilindrada (cc.) | 471 |
| Potencia Máxima | 47 HP @ 8.500 RPM |
| Torque Máximo | 43 Nm @ 6.500 RPM |
| Ralentí (RPM) | 1.200 +/- 100 |
| Capacidad de Aceite (Lts.) | 2,6 al cambio c/filtro (sugerido SAE 10W30) |

SISTEMA COMBUSTIBLE

| | |
|------------------------------|--|
| Alimentación | Inyección Electrónica de Combustible (PGM-FI) |
| Capacidad de Estanque (Lts.) | 17.1 (sugerido 93 octanos s/plomo) |

SISTEMA ELECTRICO

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Sistema Encendido | Digital y Transistorizada |
| Batería | 12 V - 4 Ah |
| Sistema de arranque | Motor eléctrico |
| Sistema de seguridad | HISS |
| Sistema de luces | LED |

SISTEMA TRANSMISION

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Transmisión | Mecánica // 6 Velocidades |
| Transmisión final | Cadena sellada |

CHASIS

| | |
|-------------------------------|---|
| Dimensiones (LxANxAL) mm. | 2.155 / 830 / 1.410 (1.445 parabrisas arriba) |
| Altura Asiento (mm.) | 830 |
| Peso en orden de marcha (Kg.) | 199 |
| Despeje del suelo (mm.) | 180 |

SUSPENSION

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Delantera | Horquilla invertida Showa SFF-BP |
| Trasera | Basculante, Prolink |

TIPO NEUMATICO

| | |
|-----------|--|
| Delantero | Llanta de aleación - 110/80 R19 M/C (59H) |
| Trasero | Llanta de aleación - 160/60Z R17 M/C (69H) |

TIPO FRENO

| | |
|-----------|---|
| Delantero | Doble Disco Hidráulico de 296 mm. c/ABS |
| Trasero | Disco Hidráulico de 240 c/ABS |

COLORES DISPONIBLES



*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



Primera Mantenición

GRATIS

Revisa las condiciones en el Libro de Garantía de tu moto.



Nueva Garantía

Extendimos la Garantía a 2 años, para modelos Calle.

(*) Ver mantenencias según Libro de Garantía