



CRF
250R



MOTOR

Tipo	Monocilíndrico, 4T, refrigeración líquida, 4 válvulas, DOHC
Cilindrada (cc.)	249
Diámetro x Carrera (mm.)	79,0 x 50,9
Relación de compresión	13,9 : 1
Ralentí (RPM)	2,000 +/- 100
Capacidad de Aceite (Lts.)	1,35 c/ filtro

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación	PGM-FI / cuerpo admisión de 44 mm.
Capacidad de Estanque (Lts.)	6.3

SISTEMA ELECTRICO

Sistema Encendido	Full Transistorizado
Batería	12 V - 2 Ah / HY85S
Sistema de arranque	Motor Eléctrico, por botón

SISTEMA TRANSMISION

Transmisión	Mecánica de 5 marchas / embrague multidisco húmedo
Transmisión final	Cadena 520; 13T/50T

CHASIS

Dimensiones (LxANxAL) mm.	2.177 / 827 / 1.265
Altura Asiento (mm.)	961
Distancia libre al suelo (mm.)	333
Peso en orden de marcha (Kg.)	104

SUSPENSION

Delantera	Horquilla telescópica invertida Showa, 49 mm. Full ajustable
Trasera	Basculante Pro-Link, Monoamortiguador Showa, Full ajustable

TIPO NEUMATICO

Delantero	PIRELLI MX32 MIDSOFT 80/100-21 c/ cámara
Trasero	PIRELLI MX32 MIDSOFT 100/90-19 c/ cámara

TIPO FRENO

Delantero	Caliper hidráulico de 2 pistones, monodisco de 260 mm.
Trasero	Caliper hidráulico de 1 pistón, monodisco de 240 mm.

COLORES DISPONIBLES

ROJO

*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.