



CRF 300L



MOTOR

Tipo	Monocilindrico vertical, 4T, DOHC, enfriado por líquido
Cilindrada (cc.)	286 cc.
Potencia Máxima	26.9 HP @ 8.500 RPM
Torque Máximo	26.1 Nm @ 6,500 RPM
Ralentí (RPM)	1,450 +/- 100
Capacidad de Aceite (Lts.)	1.5 (con filtro) 10w30 API SG, JASO T903 MA

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación	Inyección electrónica PGM-FI
Capacidad de Estanque (Lts.)	7,8 Lts. (2 litros de reserva)

SISTEMA ELECTRICO

Sistema Encendido	Transistorizado
Batería	12 V 7Ah - Y TZ8V
Sistema de Arranque	Eléctrico por botón

SISTEMA TRANSMISION

Transmisión	Mecánica 6 marchas, embrague multidisco húmedo
-------------	--

CHASIS

Dimensiones (LxANxAL) mm.	2.230 / 820 / 1.200
Distancia entre ejes (mm.)	1.455
Altura Asiento (mm.)	880
Peso en orden de marcha (Kg.)	142 Kg.

SUSPENSION

Delantera	Horquilla telescópica Showa, 234 mm. de recorrido
Trasera	Amortiguador Pro-Link, 260 mm. de recorrido

TIPO NEUMATICO

Delantero	80/100-21M/C 51P, c/cámara, 22 PSI
Trasero	120/80-18M/C 62P, c/cámara, 22 PSI

TIPO FRENO

Delantero	Disco de 256 mm. caliper flotante 2 pistones hidráulico
Trasero	Disco de 220 mm. caliper flotante 1 pistón hidráulico

COLORES DISPONIBLES

ROJO



Primera Mantenición

GRATIS

Revisa las condiciones en el Libro de Garantía de tu moto.



Nueva Garantía

Extendimos la Garantía a 2 años, para modelos Calle.

(*) Ver mantenencias según Libro de Garantía

*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.